

## Modell : TGS 41.400 8X4 BB-WW

**Succursale/Pays:** Togo sonstige

**Lieu de fabrication:** MÜNCHEN

**Type de véhicule:** TGS 41.400 8X4 BB-WW

**Véhicule de base:** L 39W AE 01

### Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005UH		Empattement 1795+2505+1400 mm
006CI		porte-à-faux AR du cadre 800 mm
018SI		Moteur D2066LF06 - 400 ch / 294 kW Euro2, 1900 Nm, CR
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
022H3		B.V. ZF 16 S 223 OD
023CT		réservoir à carburant 300l à droite
025ML		Essieu AV VO-09/VO-09 droit
026EF		Ressorts AV paraboliques 9,5 t
027AP		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante supérieure à 35 degrés C
028EC		ressorts AR paraboliques 13 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MH		Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352
035KL		Rapport de pont AP $i = 4,00$
037AC		Blocage de différentiel dans le pont AR
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038JG		Roues disques 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
042XY		sans tachygraphe électronique
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NN		Cabine "M" largeur 2240 mm, longueur 1880 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NH		Siège confort chauffeur à suspension pneumatique
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
080AE		Contre-porte lavable

116AE	Ventilateur viscostatique
118EK	court suspension base (juste moteur)
118MA	Régulation moteur EDC
119EH	Paramétrage général pour P.M.
122QN	Prise de mouvement NH/4C sans plateau f=1,17/1,40 horizontalecôté droit
123CC	tamis pour réservoir à carburant
124AL	Filtre à carburant
124AZ	Filtre à carburant avec séparateur d'eau
133MA	Commande pour benne basculante dans la cabine
150WR	décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KA	Climatiseur AC R134A exempt de CFC
159XS	Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AB	Manuel du chauffeur en langue anglaise
201AS	Admission d'air relevée avec filtre à air sec
201EM	Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201FA	Filtre à poussière fine et pollen
203EK	Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
205AN	Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206EY	Echappement latéral côté droit avec sortie vers l'AR
208XD	sans frein sur échappement (EVB)
210XX	Sans dispositif de démarrage à flamme
211FQ	Embrayage monodisque DTE 430 renforcé
227AC	Purge relevée sur essieu AR
230AH	Barre anti-encastrement AR ronde
230XW	sans barre anti-encastrement à l'AV
230YX	sans protection latérale
233EM	Pare-chocs en acier en 3 éléments
236AF	Traverse pour attelage de remorque
241AC	sans équerre de fixation de plateau sur cadre
245XX	sans porte-roue de secours
256AA	Antivol sur volant
256EA	pompe d'assistance de direction secours
258HA	ABS (système antiblocage des roues)
259CA	freins disque pour essieu AV
259CE	Frein à tambour pour pont AR
262XX	sans raccord de freinage à l'extrémité AR du cadre
272FA	Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
280AC	Câblage pour camion-citerne selon ADR
280EC	Pare-mouches devant radiateur
281AB	version mi-haute
283FB	Suspension de la cabine avec des ressorts spirales pour cabine 'M'
303AT	Bouchon d'obturation de réservoir sans antivol 1 x sans ventil. (pas apte à l' hom. sel. la dir. CEE-R34)
310EE	Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
318AA	Feux de position
318AK	Feux de gabarit latéraux

319AR	Liseuse pour chauffeur
321EC	verrouillage des portes centralisé
324AC	Avertisseur sonore électrique à 2 tons
325AA	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC	Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
325FE	Langue 2 "français" pour écran sur tableau de bord
326XY	sans prise femelle 12/24 V à l'extrémité AR du cadre
327AF	Robinet coupe-batterie mécanique
329AS	Batteries de 12 V 150 Ah, 2 unités
329ER	Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC	maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB	Alternateur Basic
339FP	Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
345CV	Limiteur de vitesse électronique 85 km/h + tolérance de 1 km/h
345EA	Régulateur de vitesse
346CA	Indicateur de charge de suralimentation
350NN	Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO	sans SD navigation
351US	AUX in / USB dans tableau de bord
352DX	2 LED gyrophares à iode sur pavillonde cabine
352WS	couleur des gyrophare jaune
358AA	Coupe-circuits automatiques ETA
362AH	Stabilisateur sur les deux ponts AR
363AA	Stabilisateur pour essieu AV
370CM	Dessiccateur d'air
373AE	antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376XH	Sans matelas pour couchette inférieure
376XK	Sans matelas pour couchette supérieure
376XL	sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	Glaces de porte teintées
381AA	Paroi AR de cabine sans glace
381XC	Sans rideau transversal
381YX	sans rideau sur tout le pourtour
384CD	affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT	baies latérales teintées après colonne B
386XA	sans toit télescopique
387AF	Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH	Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK	Visière pare-soleil devant pare-brise
389AC	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT	Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XX	sans casier à objets
392AH	Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CZ	Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm

392XJ	Sans antévisseur côté convoyeur/ centré
400AH	Bavettes à l'AV
401CW	Ailes plastique supprimées
401EL	Ailes en matière plastique en 3 éléments pour deuxième essieu AV
404AP	Réduction des brouillards de projection
405AC	Set de premiers secours (en vrac)
405AK	Triangle de présignalisation
405AR	Lampe de présignalisation en vrac
407XX	Sans cric
411AA	1 cale de roue
434DA	intérieur conception sable
44VCA	carter de vilebrequin ventilation close
523AC	Plaquettes en anglais
538AE	Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FX	mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542NC	Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC	Equipement pour circulation à droite
798LF	hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
798WF	Véhicule pas immatriculable selon Dir.2000/40/CE, exceptions éventuellement possibles
LQW01	Châssis: peinture à l'eau
LVS01	Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02	Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03	Cabine BLANC PUR RAL 9010
80001	2 wahlweise 315/80R22,5 LENK-S+G TL
80002	2 wahlweise 315/80R22,5 LENK-S+G TL
90001	4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90002	4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90004	1 wahlweise 315/80R22,5 LENK-S+G TL

**Poids:**

P.T.A.C.: 41000  
 1er essieu AV: 8000  
 2ème essieu AV: 8000  
 3ème essieu AV: 0  
 Essieu poussé: 0  
 1er essieu AR: 13000  
 2ème essieu AR: 13000  
 Essieu traîné: 0