

Modell : TGL 8.160 4X2 BB

Lieu de fabrication:

STEYR

Type de véhicule:

TGL 8.160 4X2 BB

Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005AO		Empattement 3050 mm
006EL		porte-à-faux AR du cadre 1075 mm
018R3		Moteur D0834LFL92 - 160 ch / 118 kW EURO4 SCR - 600 NM C-R sans réd. couple - autoris. except. indis
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
021GS		Logiciel pour B.V. (pas pour utilisation tout terrain)
022ID		Boîte de vitesses ZF 6S-800 OD
023AZ		Réservoir à carburant 100 l à droite, plastique
023Y3		Réservoir à carburant de 35 l d'AdBlue
025LT		Essieu AV VOK-05 coudé
026FX		Ressorts AV paraboliques 3,4 t
027AC		Radiateur à eau et échangeur air-air
028FS		Ressorts AR paraboliques 5,6 t
028ZA		Attention : augmentation maximum de la charge du ressort AR
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030AC		Direction hydraulique
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034ND		Pont AR hypoïde HY-0718
035HA		Rapport de pont hypoïde HY i = 3,36
037AC		Blocage de différentiel dans le pontAR
038IV		Roues disque 6 trous 6,00-17,5 sur 1er essieu AV TL
038OV		Roues disque 6 trous 6,00-17,5 sur 1er pont AR TL
038UV		Roue disque 6 trous 6,00-17,5 en tant que roue de secours TL
042XY		sans tachygraphe électronique
050NK		Cabine "C" largeur 2240 mm, longueur 1620 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NH		Siège confort chauffeur à suspensionpneumatique
059CD		Banquette convoyeurs p. 2 personnes (sièges individuels)
080AE		Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique
118AP		Numéro moteur frappé également sur carter de vilebrequin

118MA	Régulation moteur EDC
119EH	Paramétrage général pour P.M.
121EH	Contacteur point mort
122HD	Prise de mouvement NH/1C sans plateau f=0,53
123CC	tamis pour réservoir à carburant
123CE	chaînette pour bouchon de réservoir
124AL	Filtre à carburant
124AZ	Filtre à carburant avec séparateur d'eau
124EA	Chauffage pour filtre à carburant carburant
133EL	pompe axiale MEILLER 254/1
133MA	Commande pour benne basculante dans la cabine
142AF	Etalonner tachygraphe
150WR	décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KA	Climatiseur AC R134A exempt de CFC
194CC	Manuel du chauffeur en arabe
195AG	Conservation pour transport outre- mer
196KF	Silhouettage pour cabine blanc
201CR	Admission d'air relevée avec filtre à air sec derrière cabine/ préséparateur
203EK	Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
203ER	Module de commande pour échange ex- terne de données (KSM) avec fonc- tionnalité de carrosserie
205AP	Compresseur d'air monocyl. 238 cm3
206ES	Echappement latéral côté droit avec tube de sortie vers le milieu du cadre
208AA	Frein moteur
208AK	Frein sur soupape d'échappement (EVB)
210AA	Dispositif Flamme-Start
211AD	Embrayage, diamètre 395 mm
219AF	Réservoir d'huile de direction avec jauge
230ER	Barre anti-encastrement à l'AV
230XX	sans barre anti-encastrement à l'AR
230YX	sans protection latérale
233EK	Pare-chocs en acier
234EB	Crochet de dépannage RINGFEDER 6441
236CR	Traverse AR pour crochet de remorquage 140X80
241AE	équerre de fixation de plateau sur cadre
241CA	protège radiateur
245AE	Porte-roue de secours latéral à gauche
256AA	Antivol sur volant
258HA	ABS (système antiblocage des roues)
259CA	freins disque pour essieu AV
259CB	frein à disque pour pont AR
262XX	sans raccord de freinage à l'extrémité AR du cadre
278AE	raccord pneumatique à l'AV
283FR	Suspension cabine ressorts en spirale pour cabine 'C'

303AX	Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale
303CA	Bouchon de réservoir AdBlue, 1 unité
309AA	Régulation de la portée des phares lumineux
310EE	Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
318AA	Feux de position
318AK	Feux de gabarit latéraux
319YX	sans liseuse
320AC	Contacteurs et fils pour éclairage de compartiment de chargement
321EC	verrouillage des portes centralisé
324AA	avertisseur électrique 1 ton
325AA	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC	Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
325KU	Langue 2 'arabe' pour écran tableau de bord
326XY	sans prise femelle 12/24 V à l'extrémité AR du cadre
327AF	Robinet coupe-batterie mécanique
329AC	2 batteries de 12 V 88 Ah
329ED	Coffre à batteries verrouillable (sans serrure)
329HC	maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB	Alternateur Basic
339FP	Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343CK	Avertisseur acoustique pour marche AR engagée déconnectable
345AS	Limiteur de vitesse électronique 90 kmh
345EA	Régulateur de vitesse
348AL	Témoin dans cabine pour eau refr. et huile moteur
350NN	Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO	sans SD navigation
352CF	2 gyrophares à iode sur pavillon de cabine
352WS	couleur des gyrophare jaune
362AA	Stabilisateur pour pont AR
363AA	Stabilisateur pour essieu AV
370CM	Dessiccateur d'air
373AE	antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376XH	Sans matelas pour couchette inférieure
376XK	Sans matelas pour couchette supérieure
376XL	sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	Glaces de porte teintées
381AA	Paroi AR de cabine sans glace
381XC	Sans rideau transversal
381YX	sans rideau sur tout le pourtour
384CD	affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
386AS	Toit ouvrant mécanique
387AF	Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AB	Visière pare-soleil rabattable pour chauffeur et convoyeur

388AK	Visière pare-soleil devant pare-brise
389AC	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390AX	Casier au-dessus du pare-brise
390CW	Casier de rangement sur paroi à gauche
390XE	Ohne Ablagefach zusätzlich im Armaturenbrett
390XX	sans casier à objets
392AR	Rétroviseur de trottoir, côté droit chauffant et avec réglage électrique
392CL	Antéviseur UE, côté convoyeur
392CZ	Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
394FM	1 extincteur de 2 kg multilingue (anglais/allemand/néerlandais)
396CC	lave-glace électrique
400AH	Bavettes à l'AV
401CH	Ailes plastique intégrales à l'AR
404AP	Réduction des brouillards de projection
405AC	Set de premiers secours (en vrac)
405AK	Triangle de présignalisation
405AR	Lampe de présignalisation en vrac
405CP	Flexible de gonflage pneus 20 m avec manomètre
407AH	Cric de 12 t
411AA	1 cale de roue
434CH	fumeur-package
434DA	intérieur conception sable
44VCA	carter de vilebrequin ventilation close
451BC	Plancher de plateau STE 500 - 3 mm
456AK	Ridelles STE 380 - 2 mm
456CC	Points d'arrimage dans le plancher en tôle rétractable
457EA	Ridelles 400 mm
459AA	Ridelles abattables
461KA	hayon AV 700 mm
462FE	Echelle rangée sous la benne basculante
462XX	sans guide en tôle sur paroi AV
463EA	hayon AR 400 mm
464AB	Hayon AR suspendu et rabattable avec fermeture manuelle à ergot
485QH	Benne basculante 3800x2350 marque MEILLER
489MA	Silhouettage pour benne basculante latérale blanc et derrière jaune
490PA	huile minéralogique pour hydraulique de basculement
523AC	Plaquettes en anglais
538AE	Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542DC	Confirmation internationale des données
542DM	Déclaration fournisseur
542FX	mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE

542IZ		Attestation des données pour octroi de plaques minéralogiques allemandes d'exportation dans un pays non UE
542NA		Immatriculation N2, (pt <= 12t)
600AC		Équipement pour circulation à droite
799RK		Portance des pneumatiques rehaussée de 10 % pour version voirie
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC PUR RAL 9010
LVS04		Carrosserie BLANC PUR RAL 9010
80001		2 wahlweise 215/75R17,5 LENK-NAH TL
90001		4 wahlweise 215/75R17,5 ANTR-NAH TL
90004		1 wahlweise 215/75R17,5 LENK-NAH TL

Poids:

P.T.A.C.: 8800
 1er essieu AV: 3400
 2ème essieu AV: 0
 3ème essieu AV: 0
 Essieu poussé: 0
 1er essieu AR: 5600
 2ème essieu AR: 0
 Essieu traîné: 0